

C:\Programme\Papyrus Autor\Beis

Datei Bearbeiten Datenbank Optionen ?

A=a ü=ue Groß/klein Umlaute Phonet. Formel

Datum	Spalte1
16.10.2010	Wert1
17.10.2010	Wert2
18.01.2010	
19.01.2010	Wert3
20.01.2010	

5 von 5 Datensätzen

C:\Programme\Papyrus Autor\Beispiel-Datenbanken\WarpUser\Reports\Erzeugter Testreport.pap - Papyru...

Datei Bearbeiten Einfügen Zeichnen Absatz Dokument Grafik Optionen ?

Arial 12 F K U I

Standard [lokal] S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

**Fließtext-Report** - Mit TAB und CR eine Struktur erzeugen:

Es werden nur Datensätze angedruckt, wenn im DB-Feld "Spalte1" auch tatsächlich ein Wert vorhanden ist. Ungewollte Leerzeilen entstehen nicht.  
 In der Report-Vorlage wurde **1** Tabulator (TAB) gesetzt.  
**IF LENGTH(Spalte1) > 0 THEN DTOC(Datum) + TAB + Spalte1 + CR ELSE MISSING**

Report-Ergebnis:

16.10.2010 Wert1  
 17.10.2010 Wert2  
 19.01.2010 Wert3

Anzahl der reportierten Datensätze: 3

Demzufolge kann nach dem Reportieren und diesem Beispiel folgend auch ganz schnell eine Tabelle gemacht werden. Das dauert keine 5 Sekunden.  
 Im Dialog "Tabellen-Eigenschaften" – Lasche "Tabelle" ist hauptsächlich einzustellen:  
**Zeilen 3 | Spalten 2**

Und hier die zum Beispiel erzeugte Tabelle:

16.10.2010	Wert1
17.10.2010	Wert2
19.01.2010	Wert3

100 % S. 1 von 1 Z.:22, Sp.:44